



## CANONET QL 17 CANONET QL 19

QL står for »quick loading« – en japansk løsning på filmindlægningen. Mens Agfa's Rapidkassetter og Kodak's Kodapak kun kan bruges til bestemte kameraer, har Canon Camera Company valgt at fremstille et kamera, der også er lettere at lade, men med almindelige standardkassetter med 20 eller 36 optagelser. Det er den geniale udførelse af optagerspolen, der letter filmindlægningen. I Canonet QL lægges kassetten ind, filmen føres over til optagerspolen, og kameraet lukkes, hvorved filmen holdes fast af en trykplade. Hurtigoptrækket bevæges to gange, en griber på optagerspolen fører filmen frem, og kameraet er parat til brug. Ingen løs optagerspole, der skal ud og ind i kameraet, eller en besværlig stationær – det er simpelthen så nemt, som det kan være, og så er man ikke bundet til bestemte filmmærker, men kan bruge alle standardpatroner med 20 eller 36 optagelser.

Canonet QL har en indbygget koblet lysmåler, der styrer blænderen, når man har valgt en tid, der passer til det motiv, man vil fotografere. CdS-målerens vindue sidder i objektivets overkant, og solblænderen afskærmer, så måleren ikke påvirkes af uvedkommende lys, f. eks. fra himlen. Lysmåleren har indstillinger fra 25 til 800 ASA, svarende til fra 15 til 30 DIN.

I søgerbilledets overkant kan man aflæse den aktuelle blænderværdi, man fotograferer på, og en viser advarer, hvis lyset er for kraftigt eller svagt til den valgte tid.

Søgerbilledet afgrænses af en ramme, der korrigerer for paralaksefejl. Midt i søgeren viser en lysplet ved dobbelt eller sammenfaldende billede om afstandsindstillingen, der går fra 0,8 meter til uendelig, er korrekt.

Blænderringen kan drejes fra »Auto«, og Canonet QL indstilles, derefter manuelt på 10 lukkertider fra 1 sek. til 1/500 sek. + B og med frit blændervalg mellem bl. 1,9 (el. bl. 1,7) og bl. 16. Objektiverne er 45 mm. f. 1,7 (Canonet QL 17) og f. 1,9 (Canonet 19).

På objektivets underside er indbygget en selvudløser med en forsinkelse på 10 sekunder.

Filmtælleværket er automatisk og aflæses på kameraets topstykke. Canonet QL er synkroniseret til X og M.

Med Canonet QL er der tre »systemer« på markedet, Kodapak, Rapid og QL. Det tyder på, at filmindlægningen må være et problem for den del af publikum, der ikke plejer daglig omgang med kamera og film. Canon's løsning er overbevisende og uhyre let at have med at gøre, og den japanske snille på kamerafabrikationens område har atter fejret en triumf, fordi problemet er løst, uden at det har været nødvendigt at fremstille specielle kassetter. Den kendsgerning, at alle almindelige standardpatroner kan anvendes i Canonet QL vil sikkert gøre sit til, at kameraet bliver efterspurgt.

myr-

### TEKNISKE DATA:

35 mm kamera, standardpatron.  
Objektiv: 45 mm, f. 1,7 (el. 1,9).  
Lysrammesøger med paralaks-korrektion.  
Indbygget CdS-måler.  
Centrallukker 1-1/500 sek. + B.  
Koblet afstandsmåler.  
Automatisk filmtælleværk.  
Indbygget selvudløser.  
X og M synkronisation.  
Indskruningsdiameter for filtre 55 mm.

### »Quick loading« systemet.

